



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE

ATA

Nº ATA: 0069 Data 23/02/2024 Vigênci 23/02/2024 at 23/02/2025

FORNECEDOR: MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA

CNPJ: 04.335.223/0001-60

ENDEREÇO: RUA RUA URSULA PAULINO, 357, LOJA: A;, Bairro: CINQUENTENARIO, BELO HORIZONTE - MG /Tel.:

Nº 54 - 17 / Modalidade Pregão Presencial Valor R\$ 88.016,60

OBJ: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE-MG.

Descrição do Material/Serviço	UND	Qtde	Vlr.	Subtotal
3288 - ARLA 32 (AGENTE REDUTOR LIQUIDO)20 LITROS ; NECESSARIO A TECNOLOGIA SCR (REDUÇÃO CATALITICA SELETIVA) PRESENTE NOS VEICULOS AUTOMOTORES À DIESEL CLASSIFICADOS COMO COMERCIAIS PESADOS E SEMI-PESADOS (ACIMA DE 16 TON);	UND	100,0000	90,0000	9.000,00
5151 - BATERIA AUTOMOTIVA 60 AMPERES - SELADA SEM MANUTENÇÃO. ; COM GARANTIA DE NO MINIMO 1 ANO. A contratada será responsável pelo recolhimento e destinação final das baterias que estiverem sendo substituídas (sucata), conforme legislação em vigor (Resolução CONAMA nº 401/2008 e outras correlatas).;	UND	12,0000	294,0000	3.528,00
24076 - COLA FRIA LATA 217ML ; ;	UND	10,0000	57,0000	570,00
24073 - ENGATE RAPIDO PARA BICO DUPLO ; ;	unid	30,0000	61,1000	1.833,00
4268 - GRAXA COMPLEXO DE LÍTIO NLGI 2 (BLD 20 KG), graxa à base de cálcio, hidrorrepelente, fabricada com óleo lubrificante de alta viscosidade, tendo uma cor castanho escura E grande adesividade. recomendada para lubrificação das articulações de chassis de caminhões, automóveis, tratores, motocicletas, máquinas agrícolas, mancais de deslizamento ; Do Tipo de Múltiplas Aplicações em Uso Geral. Formuladas com Aditivos de Extrema Pressão (EP) e Inibidores de Oxidação e Corrosão. Recomendada Para Lubrificação de Cubos de Roda de Equipamentos Pesados, Operando em Condições Severas, Inclusive Com Cargas Elevadas e de Altas Temperaturas de Operação. É recomendado Também Como Produto Único na Lubrificação de Rolamentos, Juntas Esféricas, Juntas Universais, Chassis, Bomba d'água e Quinta Roda de Caminhões e Ônibus. Pode Ser Utilizada em Diversas Outras Aplicações Quando Rquerida uma Graxa de Complexo de Lítio Grau NLGI 2, Com Aditivo EP e Resistente a Altas Temperas e a Lavagem Por Água.;	BLD	120,0000	398,0000	47.760,00
24639 - Manchões a Frio REC-110 55 x 75 mm 1 Lona 20 Unidades ; ;	CAIXA	12,0000	112,5000	1.350,00
24626 - OLEO DE FREIO DOT 3 500 ML ; ;	UND	80,0000	13,5000	1.080,00
3451 - OLEO LUBRIFICANTE DE VISCOSIDADE SAE 15W40 20 LITROS ; DE TRANSPORTE OPERADO EM QUAISQUER CONDIÇÕES DE SERVIÇOS, INCLUSIVE	BALDE	80,0000	232,5000	18.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE

ATA

OS EQUIPADOS COM SISTEMA DE RECIRCULAÇÃO DE GASES DE ESCAPE

;				
24631 - Óleo PI M-super 3000 Form D1 0W/20 API SP 1L ; ;	UND	40,0000	32,0000	1.280,00
13649 - OLEO SINTETICO 5W 30 SAE 1 LITRO, Óleo lubrificante 100% sintético, multiviscoso SAE 5W-30 ; ;	UNID	120,0000	25,1300	3.015,60

Valor Total: 88.016,60